


## ZAŁĄCZNIK 6.5

Lokalizacja: **Osiek przez Gorczenicę do Brodnicy**

Obiekt: **projektowana ścieżka pieszko-rowerowa wzdłuż DW 560**

Nr otworu: **o4**, Głębokość: **1,4m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	4,3	1,25	1,25
2	2,5	0,73	1,98
1	4,4	1,28	3,26
0,5	17	4,95	8,20
0,25	90,7	26,38	34,58
0,1	213,2	62,01	96,60
0,063	6,9	2,01	98,60
Pozostałość	4,8	1,40	100



Średnica zastępcza d mm:

d<sub>10</sub> : 0,130944 [mm]

d<sub>20</sub> : 0,155399 [mm]

d<sub>50</sub> : 0,212217 [mm]

d<sub>60</sub> : 0,234897 [mm]

U: 1,793876

**Piasek drobny  
(Pd)\***

**Piasek średni  
(MSa)\*\***

Współczynnik filtracji k<sub>10</sub>:

Hazena k<sub>10</sub> : 20,575529 [m/d]

USBSC k<sub>10</sub> : 0,00004973 [m/s]

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1