


ZAŁĄCZNIK 6.4

Lokalizacja: **Osiek przez Gorczenicę do Brodnicy**

Obiekt: **projektowana ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż DW 560**

Nr otworu: **o3**, Głębokość: **3,0m**

| Na Sicie | Waga | Zawartość procentowa | Zawartość skumulowana |
|-------------|-------|----------------------|-----------------------|
| 8 | 40,1 | 8,09 | 8,09 |
| 4 | 25,3 | 5,10 | 13,19 |
| 2 | 33,5 | 6,76 | 19,95 |
| 1 | 116,8 | 23,56 | 43,51 |
| 0,5 | 221,6 | 44,71 | 88,22 |
| 0,25 | 37,9 | 7,65 | 95,86 |
| 0,1 | 13,8 | 2,78 | 98,65 |
| 0,063 | 4,5 | 0,91 | 99,56 |
| Pozostałość | 2,2 | 0,44 | 100 |



Średnica zastępcza d mm:

d₁₀ : 0,467330 [mm]

d₂₀ : 0,606384 [mm]

d₅₀ : 0,913441 [mm]

d₆₀ : 1,057857 [mm]

U: 2,263621

Współczynnik filtracji k₁₀:

Hazena k₁₀ : 174,717488 [m/d]

USBSC k₁₀ : 0,00113926 [m/s]

**Pospółka
(Po)***

**Piasek ze żwirem
(grSa)****

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1